

D1CFS-70- ĐẦU BÁO NHIỆT CỐ ĐỊNH THƯỜNG

MÔ TẢ

Đầu báo nhiệt cố định thường được thiết kế để phát hiện sự gia tăng nhiệt độ một cách nhanh chóng và phát ra tín hiệu đến tủ trung tâm khi nhiệt độ đạt ngưỡng cảnh báo. Ngưỡng cảnh báo của đầu báo là 70°C. Các đầu báo được kết nối với nhau hoặc kết nối hỗn hợp với đầu báo khói trong 1 kênh, với việc tích hợp trạng thái chờ, số lượng đầu báo kết nối mỗi kênh của tủ được cải thiện từ 40 lên 60 đầu.

ĐẶC ĐIỂM

- Cảm biến nhiệt điện trở kiểu bán dẫn
- Phù hợp lắp đặt ở những nơi như nhà bếp, phòng server, cửa sập ...
- Độ nhạy cao, giảm thiểu báo cháy giả
- Kết nối tối đa 60 đầu báo/ mỗi kênh

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mã hàng	D1CFS-70
Số chứng nhận	감 11-10-1
Mô tả	DC24V, 70°C, không chống nước
Số đăng ký KC	R-R-GSF-D1CFS-70
Điện áp làm việc	DC24V ± 20%
Điện tiêu thụ	Theo dõi dưới 30 μ A, hoạt động trên 30mA
Phạm vi tác động	70°C
Kích thước	110(Ø) x 45(D) mm
Trọng lượng	105g (Bao gồm đế)
Màu sắc	Trắng
Chất liệu	PC chịu nhiệt V2
Môi trường sử dụng	-10°C ~ +50°C, 0% ~ 90% RH



SƠ ĐỒ KẾT NỐI

